

FORMAT Schuurlinnen spaarrollen type 8153



Uitvoering:

kunstharsgebonden korundstrooiing (A) op zeer flexibel textiel (bruin), gelijkmatig en licht open. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkraft en zeer goed aanpassingsvermogen.

Rollengte 50 meter.

Toepassing:

Voor het zuiver met de hand schuren ook bij extreem hoge belasting, met rechtdradig scheurgedrag zonder te rafelen.

Olie- en petroleumbestendig,

voor de bewerking van gelegeerd en ongelegeerd staal alsook non-ferrometalen. Ideaal voor de bewerking van armaturen, reservoirs, gietstukken en smeedstukken, carrosserie-onderdelen etc.

Korrel	Artikel
40	23428411
60	11346194
80	11352259
100	23151195
120	23151196
150	11346193
180	23151197
240	23151198
320	23151199
400	23151200

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.