



FORMAT Parallelbankschroef met opname voor zwenk en verwisselbare buisspanbek type 5015

Uitvoering: in matrijs van staal gesmeed, bekken en aambeeld inductief gehard (52-58 HRC), het aambeeldvlak is geschikt voor richt- en stukwerkzaamheden. Naar voren openend, exact spannen door nastelbare geleiding, de geleidingsrail is door de afstrijker tegen vuil beschermd.

Aanwijzing:

zwenk- en reserve buisspanbekken zie (bestel-nr. 5028 en 5029).

Voor de opname van zwenk- en verwisselbare buisspanbekken.

Bekbreedte	Spandiepte	Gewicht	Artikel
mm	mm	kg	
115	70	7.8	23140131
125	75	9.4	23140132
135	85	14	23140134
150	100	18.5	23140135

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.