



FORMAT Lijmklem met 2-componenten kunststof greep type 5086

Uitvoering: met holle profielrail van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken kwaliteitsstaal, 6-voudig geribbeld en galvanisch verzinkt, vaste en glijbeugel van hoogwaardig, poedergecoat gietijzer, spindel met trapeziumdraad, gebruineerd,

met 2-componenten-kunststof greep,

vierkante vorm voor een betere krachtoverbrenging en beweeglijk gelagerde, absoluut vlakke drukplaat.

Voor het beschermend inspannen zijn de lijmklemmen tot 400 mm spanwijdte met kunststof

beschermkappen op de drukplaat en aan het bovengedeelte uitgerust.

Toepassing:

universeel inzetbaar spangereedschap voor het vasthouden van werkstukken voor een bewerking of verbinding met andere delen.

Spanbereik mm	Lengte bek mm	Artikel
160	80	12510098
200	100	12510099
250	120	12510100
300	140	12510101
400	175	12510102
500	120	12510733
600	120	12510734

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.