



## FORMAT Lijmklem zonder afglijbeveiliging en houten greep type 5091

**Uitvoering:**  
met holle profielrail van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken kwaliteitsstaal, 6-voudig geribbeld en galvanisch verzinkt, vaste en glijbeugel van hoogwaardig, poedergecoat gietijzer, spindel met trapeziumdraad, gebruineerd,  
**met houten greep**  
en beweeglijk gelagerde, absoluut vlakke drukplaat. Voor het beschermend inspannen zijn de lijmklemmen tot 400 mm spanwijdte met kunststof beschermkappen op de drukplaat en aan het bovengedeelte uitgerust.  
**Toepassing:**  
universeel inzetbaar spangereedschap voor het vasthouden van werkstukken voor een bewerking of verbinding met andere delen.

| Spanbereik<br>mm | Lengte bek<br>mm | Artikel  |
|------------------|------------------|----------|
| 2                | 120              | 23140885 |
| 100              | 50               | 23140872 |
| 120              | 60               | 23140873 |
| 120              | 120              | 23140881 |
| 160              | 80               | 23140874 |
| 200              | 100              | 23140875 |
| 250              | 120              | 23140876 |
| 300              | 140              | 23140877 |
| 400              | 175              | 23140878 |
| 500              | 120              | 23140879 |
| 600              | 120              | 23140880 |
| 1000             | 120              | 23140882 |
| 1250             | 120              | 23140883 |
| 1500             | 120              | 23140884 |
| 2500             | 120              | 23140886 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.