



REMA Handgedreven tandwiellier WW

- WW wormwiellieren De handaangedreven WW tandwiellieren kenmerken zich door een robuuste bouw en voldoen aan de constructie- en veiligheidsvoorschriften volgens DIN 15020. Kenmerken Constructie volgens DIN 15020.
- De slinger is in lengte verstelbaar en terugslagvrij.
- De trommel en assen hebben naaldlagers.
- Types vanaf 2000 kg capaciteit hebben een tweede hijssnelheid door overzetten van de slinger.
- Standaard gelakt en gemoffeld.

Omschrijving	Artikel
Handler met wormversnelling VL-0.25 draaglast 250 kg	23795044
Handler met wormversnelling VL-1.0 draaglast 1000 kg	23795046
Lier met wormwiel VL-0.5 draaglast 500 kg	23795045
Lier met wormwiel VL-1.5 draaglast 1500 kg	23795047

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.