



REMA Elektrische kettingtakel SR (direct gestuurd 400 V)

SR 400 V direkt gestuurde elektrische takelsType: SR070/56-2500KG-DIREKTREMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw.Kenmerken400V, 3 Ph, 50 Hz - directe besturing, IP 55, isolatieklasse E. Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte. Zeer hoge inschakelduur door de luchtgekoelde motor. Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze. Gepatenteerde slipkoppeling draagt bij aan het veiligheidsbeginsel, de last kan niet naar beneden vallen ook bij gebreken of overbelasting van de slipkoppeling. Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen. Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel [gepatenteerd]. Lastketting Klasse DAT (grade 80) vlgs EN 818/7.

Hijssnelheid	Vermogen	Elektrische aandrijving	Hijslast	Model	Gewicht	Artikel
m/min	kW		kg		kg	
3/0.75	1.1/0.2	Ja	2000	Elektrische takel	53	23794775
4/1.0	0,32/0,08	Ja	500	Elektrische takel	18	23794766
4	0.7	Ja	1000	Elektrische takel	20	23794769

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.