



DIN6798J Vlakke tandveerring met gesloten binnenvertanding Roestvaststaal (RVS) A2

Kenmerken
Serie: DIN 6798J
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
DIN-norm: 6798J

Materiaal	Kwaliteitsklasse	Oppervlaktebescherming	Binnendiameter	Buitendiameter	Geschikt voor boutmaat (M..)	Uitvoering	Artikel
			mm	mm			
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	2.7	5.5	2.5	Gesloten buitenvertanding	23730112
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	3.2	6	3	Gesloten binnenvertanding	23730114
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	4.3	8	4	Gesloten binnenvertanding	23730115
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	5.3	10	5	Gesloten buitenvertanding	23730116
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	6.4	11	6	Gesloten binnenvertanding	23730117
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	8.4	15	8	Gesloten buitenvertanding	23730118
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	13	20.5	12	Gesloten binnenvertanding	23730103
Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal A2	Onbehandeld	15	24	14	Gesloten binnenvertanding	23730107

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.