



NORD-LOCK Borgring 254SMO (Kolsterised®) Roestvaststaal (RVS) EN 1.4547 Blister

254 SMO® is hoogwaardig austenitisch roestvast staal (conform EN 1.4547) met een grotere mechanische sterkte en een hogere corrosieweerstand dan de meeste soorten austenitisch roestvast staal. Het materiaal is bestand tegen put- en spleetcorrosie omdat het hoge concentraties chroom, nikkel, molybdeen en stikstof bevat.

De 254 SMO® borgringen van Nord-Lock zijn speciaal ontworpen voor chloorrijke processen en zoutwateroplossingen / zoutrijke omgevingen. Voor dit soort omgevingen zijn EN 1.4404 roestvaststalen borgringen niet geschikt zijn.

Kenmerken

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS 254SMO (1.4547)

Oppervlaktebescherming: 254 SMO®

Type: Borgring

Materiaal	Binnendiameter	Buitendiameter	Dikte	Geschikt voor boutmaat [M..]	Geschikt voor imperiale boutmaat	Uitvoering	Maat	Artikel
	mm	mm	mm				mm	
								12674455
								12674454
								12674456
								13630618
Roestvaststaal [RVS]	6.5	10.8	2.2	6		SMO 254	6	12408349
Roestvaststaal [RVS]	8.7	13.5	2	8	5/16	SMO 254	8	12408350
Roestvaststaal [RVS]	10.7	16.6	2	10		SMO 254	10	12408351
Roestvaststaal [RVS]	13	19.5	2	12		SMO 254	12	12408352
Roestvaststaal [RVS]	17	25.4	3	16	5/8	SMO 254	16	12408353
Roestvaststaal [RVS]	21.4	30.7	3	20		SMO 254	20	12408355

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.