



DIN471 Zekeringsring voor as (uitwendige circlips) Roestvaststaal (RVS) 1.4122

Kenmerken

Serie: DIN 471

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS BL (1.4122)

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

DIN-norm: 472

Type: Circlip



Materiaal	Binnendiameter mm	Dikte mm	Uitvoering	Maat mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	6.5	0.8	As (uitwendig)	7	23729917
Roestvaststaal (RVS)	14.7	1	As (uitwendig)	16	23729886
Roestvaststaal (RVS)	18.5	1.2	As (uitwendig)	20	23266101
Roestvaststaal (RVS)	19.5	1.2	As (uitwendig)	21	23729891
Roestvaststaal (RVS)	31.5	1.5	As (uitwendig)	34	23729902
Roestvaststaal (RVS)	84.5	3	As (uitwendig)	90	23729924
Roestvaststaal (RVS)	103	4	As (uitwendig)	110	11741792
Roestvaststaal (RVS)	113	4	As (uitwendig)	120	11741793
Roestvaststaal (RVS)	2.7	0.4	As (uitwendig)	3	23729899
Roestvaststaal (RVS)	16.5	1.2	As (uitwendig)	18	23729888
Roestvaststaal (RVS)	26.9	1.5	As (uitwendig)	29	11741794
Roestvaststaal (RVS)	36	1.75	As (uitwendig)	39	11741795

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.