

Spaanplaatschroef Verzonken kop met Pozidriv Roestvaststaal (RVS)



Kenmerken

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4

Oppervlaktebescherming: Onbehandeld

Kopvorm: Verzonken kop

Type: Spaanplaatschroef

Materiaal	Aandraaivoorziening	Diameter mm	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3	16	23731933
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3	20	23731934
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3	25	23731935
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3	30	23731936
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3.5	20	23731939
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3.5	25	23731940
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3.5	30	23731941
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	3.5	35	23731942
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	4	20	23731945
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	4	25	23731946
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	4	30	23731947
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	4	35	23731948
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	4.5	35	23731957
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	5	20	23731963
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	5	25	23731964
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	5	30	23731965
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	5	70	23731971
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	6	100	23731974
Roestvaststaal [RVS]	Pozidriv	4	40	23271493

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.