



OVENTROP Debietregelaar Serie: Cocon QTZ Type: 2637 Dynamisch Messing Binnendraad (BSPP) /Buitendraad (BSPP)


Dynamische messing in- en naregelafsluiter voor een gemakkelijke, betrouwbare en constante volume stroom, ongeacht de fluctuaties in de differentiële druk van het systeem.

Toepassingsgebied

- Naregeling van verwarmings- en koelsystemen.
- Installatietechniek.
- Industrie.

Bijzonderheden

- Naregeling mogelijk door middel van elektrische- of thermische aandrijving.
- Constant volumestroom bij wisselend drukverschil.
- Eenvoudig instelbaar.
- Drukverschil meetbaar met behulp van meetcomputer.



Kenmerken

Serie: Cocon QTZ

Type: 2637

Materiaal huis: Messing

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPP)

Regeling: Dynamisch

Toepassing: CV water

Met meethippels: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Type regeling	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Artikel
			l/h	m³/h	m³/h	
1/2" [15]	PN25	Modulerend	30 / 210	0.21	0.03 / 0.21	13584745
1/2" [15]	PN25	Modulerend	30 / 210	0.21	0.03 / 0.21	13584749
1/2" [15]	PN25	Modulerend	15 / 700	0.7	0.15 / 0.7	13584750
1/2" [15]	PN25	Modulerend	150 / 700	0.7	0.15 / 0.7	13584748
1/2" [15]	PN25	Modulerend	150 / 700	0.7	0.15 / 0.7	13584769
1/2" [15]	PN25	Modulerend	200 / 1300	1.3	0.2 / 1.3	13584751
1/2" [15]	PN25	Modulerend	200 / 1300	1.3	0.2 / 1.3	13584746
1/2" [15]	PN25	Modulerend	200 / 1300	1.3	0.2 / 1.3	13584747
3/4" [20]	PN16	Modulerend		1.8		13473097
3/4" [20]	PN16	Modulerend		1.8		13473091
3/4" [20]	PN16	Modulerend		1.8		13281780
3/4" [20]	PN16	Modulerend		1.8		13473096
3/4" [20]	PN16	Modulerend		1.8		13473087
3/4" [20]	PN25	Modulerend	200 / 1300	1.3	0.2 / 1.3	13584765

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Type regeling	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Artikel
			l/h	m³/h	m³/h	
3/4" [20]	PN25	Modulerend	250 / 1800	1.8	0.25 / 1.8	13584766
3/4" [20]	PN25	Modulerend	250 / 1800	1.8	0.25 / 1.8	13584770
3/4" [20]	PN25	Modulerend	250 / 1800	1.8	0.25 / 1.8	13584767
1" [25]	PN25	Modulerend	400 / 2000	2	0.4 / 2	13584763
1" [25]	PN25	Modulerend	400 / 2500	2.5	0.4 / 2.5	13584752
1" [25]	PN25	Modulerend	400 / 2500	2.5	0.4 / 2.5	13584771
1" [25]	PN25	Modulerend	600 / 4800	4.8	0.6 / 4.8	13584772
1.1/4" [32]	PN25	Modulerend	600 / 4800	4.8	0.6 / 4.8	13584768
1.1/4" [32]	PN25	Modulerend	600 / 4800	4.8	0.6 / 4.8	13584764

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.