



## ECON® Aftapkraan Type: 574 Staal Flens/Binnendraad (BSPP)



Econ® zelfsluitende aftapafsluiter.

### Toepassingsgebied

- Aan boord van schepen als snel bedienbare afsluiter.
- Onder andere bij smeerolie- en brandstoftanks.

### Bijzonderheden

- Flensaansluiting volgens DN25 PN10 (Flens diameter 115mm) geboordvolgens DN20 PN10.
- Maximale werkdruk: 4 bar.
- Met hefboom of veer belaste drukknop.
- Beschikbaar in de uitvoeringen GS (gewicht sluitend) en VS (veer sluitend).
- Hefboom bediend open en sluit de afsluiter met een slag van 120°.
- Kan zowel rechts sluitend als links sluitend geleverd worden.



### Kenmerken

**Type:** 574  
**Norm:** EN (DIN)  
**Uitvoering:** Aftapkraan  
**Bouwvorm:** Haaks  
**Materiaal huis:** Staal  
**Kwaliteitsklasse:** C22  
**Aansluiting:** Flens  
**Aansluiting 2:** Binnendraad (BSPP)  
**Druktrap flens:** PN25  
**Norm bouwlengte:** Fabrikant standaard mm  
**Zelfsluitend:** Ja

### Kenmerken [2]

**Klepvorm:** Vaste klep  
**Materiaal spindel:** Roestvaststaal (RVS)  
**Materiaal bediening:** EN-JL1040  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 50 °C  
**Met bedieningsleutel:** Ja

| Drukklasse |  | Temperatuurbereik |  |  |  |  |  |
|------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| PN4        |  | -10°C - 50°C      |  |  |  |  |  |

| Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Flens boring | Inbouwlengte<br>mm | Bediening           | Werkingswijze  | Afdichting           | Artikel  |
|---------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------|
| DN20                | PN4              | PN16/25/40   | 74                 | Hefboom met gewicht | Rechtssluitend | Roestvaststaal (RVS) | 12035729 |
| DN20                | PN4              | Ongeboord    | 74                 | Hefboom met gewicht | Linkssluitend  | Roestvaststaal (RVS) | 12160320 |
| DN20                | PN4              | PN16/25/40   | 74                 | Hefboom met gewicht | Linkssluitend  | Roestvaststaal (RVS) | 12035728 |
| DN20                | PN4              | Ongeboord    | 74                 | Hefboom met gewicht | Rechtssluitend | Roestvaststaal (RVS) | 11836322 |
| DN20                | PN4              | Ongeboord    | 74                 | Drukknop            |                | Roestvaststaal (RVS) | 12034777 |
| DN20                | PN4              | PN16/25/40   | 74                 | Drukknop            |                | Roestvaststaal (RVS) | 12035727 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.