



ARI Balgafsluiter Serie: 22.046 Type: 129 Nodulair gietijzer Flens PN16

Toepassingsgebied

- Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.

Bijzonderheden

- Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
- Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Kenmerken

Serie: 22.046

Type: 129

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geflensd kopstuk

Type spindelafdichting: Balg

Afdichting: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Kenmerken (2)

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4571

Materiaal kopstuk: EN-JS1049

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C

Met standaanwijzer: Ja

DN mm	A mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kvs-waarde [m ³ /h]
15	95	130	205	125	3,7	5,3
20	105	150	205	125	4,5	7,2
25	115	160	210	125	5,6	12
32	140	180	210	125	6,9	16
40	150	200	225	150	8,9	28,5
50	165	230	230	150	11	43
65	185	290	245	175	15,3	75
80	200	310	265	175	21,1	105
100	220	350	365	225	32,4	170
125	250	400	395	300	51,6	270
150	285	480	430	400	74	405
200	340	600	550	520	140	725
250	405	730	720	520	240	1145
300	460	850	775	520	265	1635

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

	-10/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	
PN16	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Klepvorm	Materiaal klep	Materiaal bediening	Max. drukverschil bij 20 °C	Kv-waarde	Artikel
				mm				bar	m³/h	
EN-JS1049	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	5.3	11811222
EN-JS1049	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	7.2	11811223
EN-JS1049	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	12	11811224
EN-JS1049	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Losse klep met veer	1.4021+QT	Staal	16	12	12160115
EN-JS1049	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	16	11811225
EN-JS1049	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Losse klep met veer	1.4021+QT	Staal	16	16	12160116
EN-JS1049	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	28.5	11811226
EN-JS1049	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	43	11811227
EN-JS1049	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Losse klep met veer	1.4021+QT	Staal	16	43	12160117
EN-JS1049	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	75	11811228
EN-JS1049	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Losse klep met veer	1.4021+QT	Staal	16	75	12160118
EN-JS1049	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	105	11811229
EN-JS1049	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Losse klep met veer	1.4021+QT	Staal	16	105	12160119
EN-JS1049	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	170	11811230
EN-JS1049	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Losse klep met veer	1.4021+QT	Staal	16	170	12711633
EN-JS1049	DN125	PN16	EN 558, Serie 1	400	Vaste klep	1.4021+QT	Staal	16	270	11811231
EN-JS1049	DN150	PN16	EN 558, Serie 1	480	Vaste klep	1.4021+QT	Gietijzer	16	405	11811232
EN-JS1049	DN200	PN16	EN 558, Serie 1	600	Vaste klep	1.4021+QT	Gietijzer	14	675	11811233
EN-JS1049	DN250	PN16	EN 558, Serie 1	730	Vaste klep	1.0425 Stellite 21	Gietijzer	9	1090	11811234
EN-JS1049	DN300	PN16	EN 558, Serie 1	850	Vaste klep	1.0425 Stellite 21	Gietijzer	6	1460	12035696

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.