



ARI Balgafsluiter Serie: 23.046 Type: 132 Nodulair gietijzer Flens PN25

Toepassingsgebied

- Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, verwarmingssystemen, vacuüminstallaties.

Bijzonderheden

- Standaard voorbereid voor montage van eindschakelaars.
- Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Kenmerken

Serie: 23.046

Type: 132

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Uitvoering kopstuk: Geflensd kopstuk

Type spindelafdichting: Balg

Afdichting: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Kenmerken (2)

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4571

Materiaal kopstuk: EN-JS1049

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C

Met standaanwijzer: Ja

DN [mm]	A mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kvs-waarde [m3/uur]
15	95	130	205	125	3,7	5,3
20	105	150	205	125	4,5	7,2
25	115	160	210	125	5,6	12
32	140	180	210	125	6,9	16
40	150	200	225	150	8,9	28,5
50	165	230	230	150	11	43
65	185	290	245	175	15,3	75
80	200	310	265	175	21,1	105
100	235	350	365	300	32,4	170
125	270	400	395	300	51,6	270
150	300	480	430	400	74	405

	-10/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C
PN25	25	24,3	23	21,8	20	17,5

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Materiaal bediening	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Kv-waarde m³/h	Artikel
EN-JS1049	DN15	PN25	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	5.3	11811241
EN-JS1049	DN20	PN25	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	7.2	11811242
EN-JS1049	DN25	PN25	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	12	11811243
EN-JS1049	DN32	PN25	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	16	11811244
EN-JS1049	DN40	PN25	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	28.5	11811245
EN-JS1049	DN50	PN25	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	43	11811246
EN-JS1049	DN65	PN25	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	75	11811247
EN-JS1049	DN80	PN25	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	105	11811248
EN-JS1049	DN100	PN25	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	170	11811249
EN-JS1049	DN125	PN25	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Staal	25	270	12035700
EN-JS1049	DN150	PN25	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Gietijzer	21	405	12035701

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.