



ARI Balgafsluiter Serie: 35.066 Type: 157 Staal Stomplas PN40

Toepassingsgebied

- Algemene industrie, energiecentrales, rookgasreiniging, thermische oliesystemen, stoominstallaties, ammoniak installaties, verwarmingssystemen, vacuumininstallaties.

Bijzonderheden

- Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.
- Voorbereid voor montage van eindschakelaars.

Kenmerken

Serie: 35.066

Type: 157

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Vrijstroom

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekscoating

Aansluiting: Stomplas

Normering las aansluiting: EN 12627

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Balg

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021+QT

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4571

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: 1.0619+N

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 450 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar

Met standaardwijzer: Ja

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm					m³/h	
1.0619+N	DN15	PN40	EN 12982, Serie 1	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	6.4	12035710
1.0619+N	DN25	PN40	EN 12982, Serie 1	160	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	14.5	11949833
1.0619+N	DN32	PN40	EN 12982, Serie 1	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	19.5	12035713
1.0619+N	DN40	PN40	EN 12982, Serie 1	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	36	12035714
1.0619+N	DN50	PN40	EN 12982, Serie 1	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	54	12035715
1.0619+N	DN65	PN40	EN 12982, Serie 1	290	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	92	12035716
1.0619+N	DN80	PN40	EN 12982, Serie 1	310	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	127	12035717

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bowlengte	Inbowlengte mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde m³/h	Artikel
1.0619+N	DN100	PN40	EN 12982, Serie 1	350	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal (RVS)	205	12035718

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.