



## Klepafluiters Serie: 12.006 Type: 123 Gietijzer Flens PN16

Buitenliggende spindel, vlakke klep, PN16. Huis: gietijzer GG25. Klep: RVS 1.4021. Zitting: RVS 1.4006. Spindel: RVS 1.4021. Pakking: metaalverstekt grafiet. Aansluiting flenzen EN 12516-1 PN16.

### Kenmerken

**Serie:** 12.006

**Type:** 123

**Norm:** EN (DIN)

**Bouwvorm:** Recht

**Materiaal huis:** Gietijzer

**Oppervlaktebescherming:** Standaard fabriekscoating

**Aansluiting:** Flens

**Afwerking flens:** Raised face

**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking

**Materiaal klep:** 1.4021+QT

**Materiaal spindel:** 1.4021+QT

### Kenmerken (2)


**Materiaal spindelafdichting primair:** Grafiet

**Materiaal kopstuk pakking:** Grafiet

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 300 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 16 bar



| Kwaliteitsklasse | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Norm bouw lengte | Inbouw lengte | Bediening                               | Klep vorm           | Uitvoering kopstuk | Afdichting           | Kv-waarde | Artikel  |
|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------|
|                  |                     |                  |                  | mm            |                                         |                     |                    |                      | m³/h      |          |
| EN-JL1040        | DN15                | PN16             | EN 558, Serie 1  | 130           | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep          | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | 4.2       | 13359910 |
| EN-JL1040        | DN15                | PN16             | EN 558, Serie 1  | 130           | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Losse klep met veer | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | 4.2       | 13359922 |
| EN-JL1040        | DN20                | PN16             | EN 558, Serie 1  | 150           | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep          | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | 7.4       | 13359909 |
| EN-JL1040        | DN32                | PN16             | EN 558, Serie 1  | 180           | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep          | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | 19        | 13359908 |
| EN-JL1040        | DN40                | PN16             | EN 558, Serie 1  | 200           | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep          | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | 31        | 13359905 |
| EN-JL1040        | DN50                | PN16             | EN 558, Serie 1  | 230           | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Regelklep           | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | 47        | 13359912 |
| EN-JL1040        | DN50                | PN16             | EN 558, Serie 1  | 230           | Handwiel, stijgend met stijgend spindel | Vaste klep          | Geflensd kopstuk   | Roestvaststaal [RVS] | 47        | 13359907 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.