



ECON® Klepafsluiter Type: 1272 Zinkarm brons PN16

Toepassingsgebied

- Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
- Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.
- Cunifer leidingsystemen.

Bijzonderheden

- Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
- Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaanwijzer.

Kenmerken

Type: 1272

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Zinkarm brons

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Flat face

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Met terugstroombeveiliging: Nee

Materiaal klep: 2.1086 (RG10)

Materiaal spindel: CW453K (CuSn8)

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: G-CuSn10Zn (Rg10)

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Met standaanwijzer: Nee

Met aftapper: Nee

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						
									m³/h	
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	6	13360056
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	6	13360068
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN40	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	33	13360060
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN40	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	33	13360072
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN50	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	52	13360061
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	270	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	207	13360064
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN125	PN16	Fabrikant standaard	320	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	325	13360065

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlengthe	Inbouwlengthe	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						m³/h
G-CuSn10Zn [Rg10]	DN150	PN16	Fabrikant standaard	370	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Zinkarm brons	465	13360077

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.