



ECON® Klepafsluiter Type: 242 Gietijzer Flens PN10/16


Econ® gietijzeren haakse klepafsluiter met roestvaststalen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, gasen en stoom.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.



Kenmerken

Type: 242

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geflensd kopstuk

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Afdichting: Roestvaststaal (RVS)

Kenmerken (2)

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

DN [mm]	A	L1	H1	M	Gewicht [kg]	Kv-waarde m3/uur
15	95	90	168	100	3,3	7,2
20	105	95	166	100	3,9	9,2
25	115	100	180	120	5	16
32	140	105	187	120	6,6	22
40	150	115	234	160	8,4	37
50	165	125	236	160	12,8	51
65	185	145	271	180	17,3	98,5
80	200	155	291	200	22,7	143
100	220	175	332	250	35,8	226
125	250	200	387	250	52,8	281
150	285	225	437	320	74,2	455
200	340	275	532	360	126	860
250	405	325	651	360	200	1260
300	460	375	830	500	315	-

	-10/120°C	150°C	180°C	200°C	230°C	250°C	300°C	
PN16	16	14,4	13,4	12,8	11,8	11,2	9,6	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Klep vorm	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Kv-waarde	Artikel
					mm		°C	bar	m³/h	
EN-JL1040	DN15	PN16		EN 558, Serie 8	90	Vaste klep	300	16	7.2	11810679
EN-JL1040	DN20	PN16		EN 558, Serie 8	95	Vaste klep	300	16	9.2	11810680
EN-JL1040	DN25	PN16		EN 558, Serie 8	100	Regelklep	300	16	16	13359923
EN-JL1040	DN25	PN16		EN 558, Serie 8	100	Vaste klep	300	16	16	11810681
EN-JL1040	DN25	PN16		EN 558, Serie 8	100	Losse klep met veer	300	16	16	13451887
EN-JL1040	DN32	PN16		EN 558, Serie 8	105	Vaste klep	300	16	22	11810683
EN-JL1040	DN32	PN16		EN 558, Serie 8	105	Losse klep met veer	350	16	22	13451888
EN-JL1040	DN40	PN16		EN 558, Serie 8	115	Vaste klep	300	16	37	11810685
EN-JL1040	DN40	PN16		EN 558, Serie 8	115	Losse klep met veer	300	16	37	13451889
EN-JL1040	DN50	PN16		EN 558, Serie 8	125	Vaste klep	300	16	51	11810687
EN-JL1040	DN50	PN16		EN 558, Serie 8	125	Losse klep met veer	300	16	51	13451890
EN-JL1040	DN65	PN16		EN 558, Serie 8	145	Vaste klep	300	16	98.5	11810689
EN-JL1040	DN65	PN16	Ongeboord	EN 558, Serie 8	145	Vaste klep	300	16	98.5	13359927
EN-JL1040	DN65	PN16		EN 558, Serie 8	145	Losse klep met veer	300	16	98.5	13451891
EN-JL1040	DN80	PN16		EN 558, Serie 8	155	Vaste klep	300	16	143	11810691
EN-JL1040	DN80	PN16		EN 558, Serie 8	155	Losse klep met veer	300	16	143	13451892
EN-JL1040	DN100	PN16		EN 558, Serie 8	175	Vaste klep	300	16	235	11810693
EN-JL1040	DN100	PN16		EN 558, Serie 8	175	Losse klep met veer	300	16	235	13451893
EN-JL1040	DN125	PN16		EN 558, Serie 8	200	Regelklep	300	16	360	13359924
EN-JL1040	DN125	PN16		EN 558, Serie 8	200	Vaste klep	300	16	360	11810695
EN-JL1040	DN125	PN16		EN 558, Serie 8	200	Losse klep met veer	300	16	360	13451894
EN-JL1040	DN150	PN16		EN 558, Serie 8	225	Vaste klep	300	16	455	12711531
EN-JL1040	DN150	PN16		EN 558, Serie 8	225	Losse klep met veer	300	16	455	13451895
EN-JL1040	DN200	PN10		EN 558, Serie 8	275	Losse klep met veer	300	10	860	13451896
EN-JL1040	DN200	PN16		EN 558, Serie 8	275	Ontlaste klep	300	16	860	13359926

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.