



ECON® Klepafsluiter Type: 254 Brons Flens PN32

Toepassingsgebied

- Stoom.
- Vloeistoffen, warm en koud water.
- Gassen.
- Olie.

Bijzonderheden

- Binnen liggend spindeldraad, stijgend handwiel.

Kenmerken

Type: 254
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal klep: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel: CuZn41Pb2
Materiaal spindelafdichting primair: Vezelpakking

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking
Materiaal bediening: Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 185 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 32 bar

DN [mm]	Drukklasse	A mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]
15	PN 32	95	80	116	60	1,7
20	PN 32	105	90	126	60	2,3
25	PN 32	115	100	144	70	3,1
32	PN 32	140	110	165	90	5
40	PN 32	150	130	171	90	5,9
50	PN 32	165	150	207	110	8,9

Doorlaat	0/100°C	140°C	185°C	
DN 15 - 50	32	25	16	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN15	PN32	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	11810734
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN20	PN32	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	11810735
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN32	PN16	Fabrikant standaard	100	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	11810736

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Inbouwlengte mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN32	PN16	Fabrikant standaard	110	Handwiel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	11810737
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN32	PN16	Fabrikant standaard	130	Handwiel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	11810738
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN50	PN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Handwiel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	11810739

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.