



ECON® Klepafsluiter Type: 268 Gietijzer Flens PN16

Econ® gietijzeren klepafsluiter met bronzen binnenwerk en flensaansluiting.

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, warm en koud water engassen.
- Maritieme sector vanwege het bronzen binnenwerk.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met regelklep of regelklep met standaanwijzer.

Kenmerken

Type: 268

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Uitvoering kopstuk: Geflensd kopstuk

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Afdichting: Brons

Materiaal klep: CC491K

Materiaal spindel: CuZn40Mn1.5

Kenmerken (2)

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 225 °C

DN	A	L	H	M	Gewicht	Kv-waarde
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	m ³ /uur
15	95	130	172	100	3,3	5,9
20	105	150	173	100	3,9	7,4
25	115	160	182	120	5	13
32	140	180	200	120	6,6	18
40	150	200	255	160	8,4	30
50	165	230	273	160	12	41
65	185	290	295	180	17,3	79
80	200	310	332	200	22,7	115
100	220	350	369	250	35,8	181
125	250	400	432	250	52,8	225
150	285	480	483	320	74,2	364
200	340	600	606	360	126	690
250	395	730	758	360	200	1010
300	445	850	830	500	315	1460

	-10/120°C	150°C	180°C	200°C	225°C	
PN16	16	14,4	13,4	12,8	12	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bowlengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klepvorm	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Kv-waarde m³/h	Artikel
EN-JL1040	DN15	PN16		EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	5.9	11810773
EN-JL1040	DN15	PN16		EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	5.9	13451899
EN-JL1040	DN20	PN16		EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	7.4	11810775
EN-JL1040	DN20	PN16		EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	7.4	13451900
EN-JL1040	DN25	PN16		EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	13	12160112
EN-JL1040	DN25	PN16		EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	13	11810777
EN-JL1040	DN25	PN16		EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	13	13451901
EN-JL1040	DN32	PN16		EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	18	13359977
EN-JL1040	DN32	PN16		EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	18	11810779
EN-JL1040	DN32	PN16		EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	18	13451902
EN-JL1040	DN40	PN16		EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	30	12160084
EN-JL1040	DN40	PN16		EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	30	11810781
EN-JL1040	DN40	PN16		EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	30	13451903
EN-JL1040	DN50	PN16		EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	41	12160086
EN-JL1040	DN50	PN16		EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	41	11810783
EN-JL1040	DN50	PN16		EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	41	13451904
EN-JL1040	DN65	PN16		EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	79	12160088
EN-JL1040	DN65	PN16		EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	79	11810785

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Kv-waarde m³/h	Artikel
EN-JL1040	DN65	PN16		EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	79	13451905
EN-JL1040	DN80	PN16		EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	115	13359979
EN-JL1040	DN80	PN16		EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	115	11810787
EN-JL1040	DN80	PN16		EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	115	13451906
EN-JL1040	DN100	PN16		EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	181	13359980
EN-JL1040	DN100	PN16		EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	181	11810789
EN-JL1040	DN100	PN16		EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	181	13451907
EN-JL1040	DN125	PN16		EN 558, Serie 1	400	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Regelklep	16	225	13359984
EN-JL1040	DN125	PN16		EN 558, Serie 1	400	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	225	11810791
EN-JL1040	DN125	PN16		EN 558, Serie 1	400	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	225	13451908
EN-JL1040	DN150	PN16		EN 558, Serie 1	480	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	16	364	11810793
EN-JL1040	DN150	PN16		EN 558, Serie 1	480	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	16	364	13451909
EN-JL1040	DN200	PN16		EN 558, Serie 1	600	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ontlaste klep	16	690	12035569
EN-JL1040	DN200	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	600	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Ontlaste klep	10	690	13359983
EN-JL1040	DN200	PN16		EN 558, Serie 1	600	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	14	690	13451911
EN-JL1040	DN200	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	600	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	10	690	13451910
EN-JL1040	DN300	PN16		EN 558, Serie 1	850	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep met veer	6	1460	13451912

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.