



ECON® Klepafsluiter Type: 276 Brons Flens PN16

Econ® bronzen haakse klepafsluiter met flensaansluiting.

Toepassingsgebied

- Aan boord van schepen waar een lichte bronzen uitvoering gewenst is.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met regel klep.
- Afname mogelijk door diverse classificatie bureau's.

Kenmerken

Type: 276
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindel: CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: G-CuSn5ZnPb (Rg5)

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk pakking: PTFE
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN [mm]	Drukklasse	A [mm]	L1 mm	H1 mm	M mm	Gewicht [kg]
15	PN 16	95	65	91	60	2.1
20	PN 16	105	70	106	80	2.7
25	PN 16	115	75	112	80	3.0
32	PN 16	140	90	128	90	4.6
40	PN 16	150	100	145	100	6.0
50	PN 16	165	105	164	120	8.0
65	PN 16	185	115	226	160	12
80	PN 16	200	125	248	200	14

Doorlaat	0/120°C	200°C
DN 15 - 100	16	12

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
mm										
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12035573
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12711786

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN20	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12711787
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	Fabrikant standaard	75	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12711780
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12711781
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12711789
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16	Fabrikant standaard	100	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	11810841
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16	Fabrikant standaard	115	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12711784
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16	Fabrikant standaard	115	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12462228
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	125	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K (RG5)	12711791

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.