



Klepafsluiter Type: 1270DIN Brons Flens PN16

Toepassingsgebied

- Water, olie, lucht, gas etc.. O.a. aan boord van schepen.
- Deze afsluiters bieden goede weerstand tegen corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.

Bijzonderheden

- Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
- Ook leverbaar met regelklep en regelklep met standaardwijzer.
- Bouwlengte volgens EN 558, serie 1.

Kenmerken

Type: 1270DIN
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Afdichting: Brons
Materiaal klep: CC491K (RG5)
Materiaal spindel: CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

DN mm	Drukklasse	A mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]
15	PN 16	95	130	166	120	4,3
20	PN 16	105	150	178	120	5
25	PN 16	115	160	200	140	6
32	PN 16	140	180	215	140	8,7
40	PN 16	150	200	250	160	10
50	PN 16	165	230	250	160	13,2
65	PN 16	185	290	300	180	23
80	PN 16	200	310	305	200	31,9
100	PN 16	220	350	335	225	42,8
125	PN 16	250	400	390	250	62
150	PN 16	285	480	435	300	88
200	PN 10	340	600	620	400	136
250	PN 6	395	730	670	520	165
300	PN 6	445	850	750	520	295

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat	Drukklass	Druk- en temperatuurbereik	
		120°C	200°C
DN 15 - 150	PN 16	16 bar	12 bar
DN 200	PN 10	10 bar	8 bar
DN 250 - 300	PN 6	6 bar	

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Inbouwlengte mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN15	PN16		EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	12711542
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16		EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	16	12711558
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN150	PN16	PN16	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	10	12711579

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.