



ARI Rayon CV patent afsluiter Serie: 12.076 Type: 2430 Gietijzer Binnendraad (BSPP) PN16

Gietijzeren Rayon CV klepafsluiter met zachte dichting en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN16

Kenmerken

Serie: 12.076
Type: 2430
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Gietijzer
Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal klep: EPDM met metalen kern
Materiaal spindel: 1.4021+QT
Materiaal spindelafdichting primair: EPDM
Materiaal kopstuk: EN-JL1040
Materiaal kopstuk pakking: EPDM
Materiaal isolatiekap: Kunststof
Materiaal bediening: Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Installatietechniek en industrie.
- Utiliteit installaties.
- Verwarming, koeling en airconditioning systemen (HVAC).
- Gesloten of circulatie systemen.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Aanbevolen in: Utiliteit

Technische informatie

- Extreem lage stromingsweerstand.
- Onderhoudsarme spindelafdichting.
- Eenvoudig en goed te isoleren.
- Geschikt voor regelfunctie.
- Met standindicatie.
- Met slagbegrenzing en vastzetinrichting.
-

DN ["]	L [mm]	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kv [m ³ /uur]
1/2	115	190	110	2,5	15,3
3/4	120	190	110	2,8	21,6
1	125	190	110	3,1	31,1
1 1/4	130	190	110	3,2	50
1 1/2	140	215	140	5,2	62
2	150	225	140	6,2	91

Temperatuurbereik	Max. werkdruk
-10°C / 120°C	16 bar
Kortstondig 130°C	

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde m ³ /h	Artikel
EN-JL1040	1/2" [15]	PN16	EN 558, Serie 14	115	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	EPDM	9.1	12712004
EN-JL1040	3/4" [20]	PN16	EN 558, Serie 14	120	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	EPDM	17.4	12711925

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlengthe	Inbouwlengthe mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde m³/h	Artikel
EN-JL1040	1" [25]	PN16	EN 558, Serie 14	125	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	EPDM	31.8	11812822
EN-JL1040	1.1/4" [32]	PN16	EN 558, Serie 14	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	EPDM	32.7	11812827
EN-JL1040	1.1/2" [40]	PN16	EN 558, Serie 14	140	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	EPDM	81	11812826
EN-JL1040	2" [50]	PN16	EN 558, Serie 14	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	EPDM	84	12711924

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.