



GOETZE Overstortventiel Type 1161 serie 431mGFO roestvaststaal flens

GÖTZE roestvaststalen voordrukregelaar, voorzien van membraan en flensaansluiting

Toepassing

Algemene industrie, perslucht, neutrale gassen, water en andere niet agressieve vloeistoffen

Kenmerken

Serie: 431mGFO

Type: 1161

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal [RVS]

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: 1.4408

Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal [RVS]

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: 1.4408

Aansluiting inlaatzijde: Flens

Norm aansluiting inlaatzijde: EN 1092

Aansluiting uitlaatzijde: Flens

Druktrap uitlaatzijde: PN10

Norm aansluiting uitlaatzijde: EN 1092

Kleplicher: Nee

Materiaal veerkap: Roestvaststaal [RVS]

Materiaal zitting: Roestvaststaal [RVS]

Materiaal veer: Veerstaal

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Druktrap inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik bar	Afdichting	Artikel
DN20	PN10	DN20	0.5 / 2	EPDM	12447351
DN20	PN10	DN20	1.5 / 6	EPDM	12447362
DN20	PN10	DN20	5.5 / 10	EPDM	12447374
DN25	PN10	DN25	0.5 / 2	EPDM	12447352
DN25	PN10	DN25	5.5 / 10	EPDM	12447375
DN25	PN10	DN25	1.5 / 6	EPDM	12447363
DN32	PN10	DN32	0.5 / 2	EPDM	12447353
DN32	PN10	DN32	1.5 / 6	EPDM	12447364
DN32	PN10	DN32	5.5 / 10	EPDM	12447376
DN40	PN10	DN40	1.5 / 6	EPDM	12447365
DN40	PN10	DN40	5.5 / 10	EPDM	12447377
DN40	PN10	DN40	0.5 / 2	EPDM	12447354
DN50	PN10	DN50	5.5 / 10	EPDM	12447378
DN65	PN10	DN65	1 / 6	EPDM	12447366
DN65	PN10	DN65	1 / 6	EPDM	12447367
DN80	PN10	DN80	1 / 6	EPDM	12447368

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.