



GF Y-filter Serie: 305 PVC-U (transparant) Lijmeind

Transparant PVC-huis en lijmeinden ISO/DIN, exclusief zeef, dient separaat te worden besteld. Afdichting FPM. Inbouw lengte volgens EN 558-1.

Kenmerken

Serie: 305

Materiaal huis: PVC-U (transparant)

Aansluiting: Lijmeind

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Met meetaansluitingen	Met aftapplug	Materiaal O-ring	Artikel
20	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059000
20	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059001
25	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059003
25	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059002
32	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059004
32	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059005
40	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059006
40	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059007
50	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059009
50	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059008
63	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059010
63	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059011
75	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059012
75	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059013
90	PN10	Nee	Nee	EPDM	10059014
90	PN10	Nee	Nee	FPM (FKM)	10059015

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.