



ECON® Schuifafsluiter Type: 317 Gietijzer Met standaardwijzer Flens PN6/16

Toepassingsgebied

- Water (zeewater), riolerings-, airconditioning-, centrale verwarmings-, irrigatie- en brandblussystemen.

Bijzonderheden

- Ook verkrijgbaar in PN16 uitvoering.

Kenmerken

Type: 317

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Met standaardwijzer: Ja

Materiaal spindel: CW614N

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 10 bar

DN [mm]	A mm	L mm	H1 mm	M mm	Aftapplug G ["]	Gewicht [kg]
40	150	140	243	125		10
50	165	150	270	150	½	12
65	185	170	306	175	½	15
80	200	180	343	175	½	18
100	220	190	383	200	½	23
125	250	200	443	200	½	33
150	285	210	505	225	½	43
200	340	230	596	225	¾	65
250	395	250	708	250	¾	92
300	445	270	794	300	¾	135
350	505	290	997	400	1	207
400	565	310	1087	400	1	246
500	670	350	1308	500	1	416
600	780	390	1493	500	1	624

Doorlaat	Heet water	Overige media
DN 40 t/m DN 300	8 bar- 150°C	10 bar- 120°C
DN 350 t/m DN 500	2 bar- 150°C	6 bar- 120°C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat	Heet water	Overige media
DN 600	--	2,5 bar- 120°C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Artikel
					mm					
EN-JL1040	DN40	PN10		EN 558, Serie 14	140	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	11665705
EN-JL1040	DN50	PN10		EN 558, Serie 14	150	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	11665706
EN-JL1040	DN65	PN10		EN 558, Serie 14	170	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	11665707
EN-JL1040	DN80	PN10		EN 558, Serie 14	180	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	11665708
EN-JL1040	DN100	PN10		EN 558, Serie 14	190	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	11665709
EN-JL1040	DN125	PN10		EN 558, Serie 14	200	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	11665710
EN-JL1040	DN150	PN10		EN 558, Serie 14	210	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	11665711
EN-JL1040	DN200	PN10		EN 558, Serie 14	230	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	11665712
EN-JL1040	DN250	PN10		EN 558, Serie 14	250	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	11665713
EN-JL1040	DN300	PN10		EN 558, Serie 14	270	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	11665714
EN-JL1040	DN350	PN6	PN10	EN 558, Serie 14	290	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	12570898
EN-JL1040	DN400	PN6	PN10	EN 558, Serie 14	310	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	12352926
EN-JL1040	DN500	PN6	PN10	EN 558, Serie 14	350	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	12711634

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.