



ECON® Schuifafsluiter Type: 306 Gietijzer Flens PN10

Toepassingsgebied

- Water (zeewater), brandstof, olie, irrigatie- en brandblussystemen.

Bijzonderheden

- Ook verkrijgbaar in PN16 uitvoering.

Kenmerken

Type: 306

Norm: EN [DIN]

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 10 bar

DN mm	A mm	L mm	H mm	H open mm	M mm	Gewicht [kg]
40	150	140	265	310	150	10
50	165	150	275	330	150	12
65	185	170	335	405	175	17
80	200	180	355	440	175	22
100	220	190	400	505	200	27
125	250	200	495	625	200	33
150	285	210	585	740	225	43
200	340	230	700	910	225	65
250	395	250	830	1090	250	100
300	445	270	960	1270	300	142

Doorlaat	Stoom en heet water	Overige media
DN 40 t/m DN 300	8 bar- 150°C	10 bar- 120°C
DN 350 t/m DN 500	2 bar- 150°C	6 bar- 120°C
DN 600	--	2,5 bar- 120°C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
				mm						
EN-JL1040	DN40	PN10	EN 558, Serie 14	140	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11810880

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
EN-JL1040	DN50	PN10	EN 558, Serie 14	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11810881
EN-JL1040	DN65	PN10	EN 558, Serie 14	170	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11810882
EN-JL1040	DN80	PN10	EN 558, Serie 14	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11810883
EN-JL1040	DN100	PN10	EN 558, Serie 14	190	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11810884
EN-JL1040	DN125	PN10	EN 558, Serie 14	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11810885
EN-JL1040	DN150	PN10	EN 558, Serie 14	210	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11810886
EN-JL1040	DN200	PN10	EN 558, Serie 14	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11810887
EN-JL1040	DN300	PN10	EN 558, Serie 14	270	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	12248409

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.