



ECON® Schuifafsluiter Type: 292 Gietijzer Flens PN10

Toepassingsgebied

- (zee)water, riolerings-, airconditioning-, centrale verwarmings-, irrigatie- en brandblussystemen.

Bijzonderheden

- Leverbaar in PN16 uitvoering.
- Leverbaar volgens BS bouwlengthe.

Kenmerken

Type: 292

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 10 bar

DN	A	L	H	M	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
40	150	140	230	125	10
50	165	150	245	150	12
65	185	170	290	175	17
80	200	180	315	175	22
100	220	190	355	200	27
125	250	200	415	200	33
150	285	210	460	225	43
200	340	230	545	225	65
250	395	250	635	250	100
300	445	270	728	300	142
350	505	290	888	400	207
400	565	310	964	400	246
500	670	350	1150	500	416
600	780	390	1320	500	624

Doorlaat	Heet water	Overige media
DN 40 t/m DN 300	8 bar- 150°C	10 bar- 120°C
DN 350 t/m DN 500	2 bar- 150°C	6 bar- 120°C
DN 600	--	2,5 bar- 120°C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
EN-JL1040	DN40	PN10	EN 558, Serie 14	140	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11665695
EN-JL1040	DN50	PN10	EN 558, Serie 14	150	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11665696
EN-JL1040	DN65	PN10	EN 558, Serie 14	170	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11665697
EN-JL1040	DN80	PN10	EN 558, Serie 14	180	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11665698
EN-JL1040	DN100	PN10	EN 558, Serie 14	190	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Brons	CW614N	11665699
EN-JL1040	DN125	PN10	EN 558, Serie 14	200	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11665700
EN-JL1040	DN150	PN10	EN 558, Serie 14	210	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11665701
EN-JL1040	DN200	PN10	EN 558, Serie 14	230	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11665702
EN-JL1040	DN250	PN10	EN 558, Serie 14	250	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11665703
EN-JL1040	DN300	PN10	EN 558, Serie 14	270	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Brons	Gietijzer	CW614N	11665704

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.