



Schuifafsluiter Type: 290AA Messing Binnendraad (BSPP) PN20

Kenmerken

Type: 290AA

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Messing

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: AF15MA

Materiaal kopstuk: CW614N

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Aluminium

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 170 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 20 bar

Toepassing

- Lichte industriële of HVAC toepassingen.
- Water en andere neutrale vloeistoffen.
- Aanbevolen in: Utiliteit

DN	M [mm]	H [mm]	L [mm]	Gewicht [kg]
3/8"	50	71	40	0.18
1/2"	55	80	44	0.245
3/4"	60	95	48	0.375
1"	65	101	54	0.5
1.1/4"	75	120	60	0.75
1.1/2"	80	135	64	0.99
2"	90	150	72	1.43
2.1/2"	110	185	80	2.44
3"	120	205	85	3.5
4"	140	260	97	6.05

Water, olie, lucht	Stoom
20 bar - 100°C	7 bar - 170°C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
				mm						
CW614N	3/8" [10]	PN20	Fabrikant standaard	40	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	12391291
CW614N	1/2" [15]	PN20	Fabrikant standaard	44	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815482
CW614N	3/4" [20]	PN20	Fabrikant standaard	48	Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815483

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
CW614N	1" [25]	PN20	Fabrikant standaard	54	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815478
CW614N	1.1/4" [32]	PN20	Fabrikant standaard	60	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815485
CW614N	1.1/2" [40]	PN20	Fabrikant standaard	64	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815484
CW614N	2" [50]	PN20	Fabrikant standaard	72	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815479
CW614N	2.1/2" [65]	PN20	Fabrikant standaard	80	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815486
CW614N	3" [80]	PN20	Fabrikant standaard	85	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815480
CW614N	4" [100]	PN20	Fabrikant standaard	97	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Messing	Messing	Messing	11815481

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.