



## ECON® Schuifafsluiter Type: 1317 Brons Met standaardwijzer Flens PN6/10/16

### Toepassingsgebied

- Maritieme sector.
- Scheepsbouw.
- Zoetwater, zeewater, olie, benzine.

### Bijzonderheden

- Verkrijgbaar in drukklasse: PN4, PN6, PN10 en PN16.
- Afname door diverse classificatie bureaus mogelijk.

### Kenmerken

**Type:** 1317

**Norm:** EN (DIN)

**Materiaal huis:** Brons

**Aansluiting:** Flens

**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking

**Met standaardwijzer:** Ja

**Materiaal schuif:** CC491K (RG5)

**Materiaal spindel:** CuZn35Ni (SoMs59)

**Materiaal spindelafdichting primair:** PTFE

### Kenmerken (2)

**Materiaal kopstuk:** CC491K (RG5)

**Materiaal kopstuk pakking:** Vezelpakking

**Materiaal bediening:** Gietijzer

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 120 °C

| DN<br>[mm] | Ø A<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | Ø M<br>mm | Gewicht<br>[kg] |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 40         | 150       | 260     | 140     | 140       | 11,5            |
| 50         | 165       | 260     | 150     | 140       | 14              |
| 65         | 185       | 320     | 170     | 160       | 18              |
| 80         | 200       | 350     | 180     | 160       | 21              |
| 100        | 220       | 410     | 190     | 200       | 29              |
| 125        | 250       | 440     | 200     | 200       | 38              |
| 150        | 285       | 520     | 210     | 250       | 50              |
| 200        | 340       | 630     | 230     | 250       | 79              |
| 250        | 395       | 720     | 250     | 315       | 108             |
| 300        | 445       | 820     | 270     | 400       | 187             |

| Doorlaat       | Druk- en temperatuurbereik |         |
|----------------|----------------------------|---------|
|                | 100°C                      | 225°C   |
| DN 40-- DN 150 | 16 bar                     | 11 bar  |
| DN 200         | 10 bar                     | 6 bar   |
| DN 250         | 6bar                       | 4 bar   |
| DN 300         | 4 bar                      | 2,5 bar |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Kwaliteitsklasse | Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Druktrap<br>flens | Norm<br>bouw lengte | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                                      | Uitvoering<br>kopstuk | Afdichting | Max.<br>drukverschil<br>bij 20 °C<br>bar | Artikel  |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------|----------|
| CC491K [RG5]     | DN40                        | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 140                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 16                                       | 12667785 |
| CC491K [RG5]     | DN50                        | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 150                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 16                                       | 12648310 |
| CC491K [RG5]     | DN65                        | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 170                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 16                                       | 12711832 |
| CC491K [RG5]     | DN80                        | PN16                | PN10              | EN 558, Serie<br>14 | 180                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 16                                       | 12711833 |
| CC491K [RG5]     | DN100                       | PN16                | PN10              | EN 558, Serie<br>14 | 190                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 16                                       | 11812140 |
| CC491K [RG5]     | DN125                       | PN16                | PN10              | EN 558, Serie<br>14 | 200                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 16                                       | 12711834 |
| CC491K [RG5]     | DN150                       | PN16                | PN10              | EN 558, Serie<br>14 | 210                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 16                                       | 12711835 |
| CC491K [RG5]     | DN200                       | PN10                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 230                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 10                                       | 12711836 |
| CC491K [RG5]     | DN250                       | PN6                 | PN10              | EN 558, Serie<br>14 | 250                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 6                                        | 12711837 |
| CC491K [RG5]     | DN300                       | PN6                 | PN10              | EN 558, Serie<br>14 | 270                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons      | 6                                        | 12711838 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.