

## ECON® Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Materiaal vlotter: Staal epoxy coating Flens



Automatisch werkende afsluiter, specifiek voor het op niveau houden van vloeistoftanks.

type: 735 is een gietijzeren vlotterafsluiter, haaks model met een RVS binnenwerk en een stalen vlotter met epoxy coating. Beschikbaar van DN25-DN200 met een PN10 flensboring.

### Kenmerken

**Type:** 735

**Norm:** EN (DIN)

**Bouwworm:** Haaks

**Kwaliteitsklasse:** EN-JL1040

**Oppervlaktebescherming:** Standaard fabriekscoating

**Aansluiting:** Flens

**Druktrap artikel:** PN10

**Druktrap flens:** PN10

**Afwerking flens:** Raised face

**Norm bouwlengte:** EN 558, Serie 8

**Met vlotter:** Ja

**Afdichting:** EPDM

### Kenmerken [2]


**Materiaal vlotter:** Staal epoxy coating

**Materiaal vlotterstang:** Staal, gegalvaniseerd

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 100 °C

**Max. drukverschil bij 20 °C:** 10 bar



| DN<br>[mm] | A<br>[mm] | L<br>[mm] | H<br>[mm] | M<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 25         | 115       | 100       | 236       | 700       | 270       | 220       | 9.5             |
| 32         | 140       | 105       | 244       | 700       | 270       | 220       | 10.7            |
| 40         | 150       | 115       | 262       | 700       | 350       | 200       | 15.0            |
| 50         | 165       | 125       | 277       | 700       | 350       | 200       | 20.0            |
| 65         | 185       | 145       | 341       | 700       | 400       | 250       | 26.0            |
| 80         | 200       | 155       | 352       | 800       | 400       | 250       | 29.0            |
| 100        | 220       | 175       | 391       | 900       | 400       | 300       | 37.0            |
| 125        | 250       | 200       | 480       | 1100      | 500       | 300       | 54.0            |
| 150        | 285       | 225       | 549       | 1200      | 500       | 300       | 81.0            |
| 200        | 340       | 275       | 663       | 1450      | 500       | 400       | 130.0           |

10 bar bij -10°C tot +120°C.

De aangegeven max. werkdruk is tevens de druk waarbij de afsluiter nog zal sluiten.

| Materiaal huis | Nom.<br>binnendiameter | Inbouwlengte<br>mm | Diameter vlotter<br>mm | Lengte vlotterstang<br>mm | Kv-waarde<br>m³/h | Artikel  |
|----------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Gietijzer      | DN25                   | 100                | 270                    | 700                       | 16                | 12391520 |
| Gietijzer      | DN32                   | 105                | 270                    | 700                       | 22                | 12391521 |
| Gietijzer      | DN40                   | 115                | 350                    | 700                       | 31                | 12391522 |
| Gietijzer      | DN50                   | 125                | 350                    | 700                       | 50                | 12391523 |
| Gietijzer      | DN65                   | 145                | 400                    | 700                       | 78                | 12391524 |
| Gietijzer      | DN80                   | 155                | 400                    | 800                       | 90                | 12391525 |
| Gietijzer      | DN100                  | 175                | 400                    | 900                       | 130               | 12391526 |
| Gietijzer      | DN125                  | 200                | 500                    | 1100                      | 196               | 12391527 |
| Gietijzer      | DN150                  | 225                | 500                    | 1200                      | 266               | 12391528 |
| Gietijzer      | DN200                  | 275                | 500                    | 1450                      | 450               | 12391529 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.