



ECON® Naaldafsluiter Type: 1226 Roestvaststaal (RVS) Recht T-bar Binnendraad (NPT)

Kenmerken

Type: 1226
Norm: ASME
Bouwworm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4401
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: T-bar
Draaibare naald: Ja
Materiaal spindel: 1.4401
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal bediening: 1.4305
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 400 bar

Toepassing

- Stoom en overige gassen.
- Procesvloeistoffen.

Opties

- Vetvrij leverbaar voor zuurstof.
- Spindelafdichting grafiet tot maximaal 250 °C.



Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
1/4"	3	50	78	50	0.3
3/8"	4	55	78	50	0.3
1/2"	6	60	80	50	0.3
3/4"	8	80	97	60	0.7
1"	8	80	99	60	0.7

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepdoorlaat mm	Kv-waarde m³/h	Artikel
1/4" [8]	PN400	50	3	0.32	11812064
3/8" [10]	PN400	55	4	0.63	11812065
1/2" [15]	PN400	60	6	1.55	11812063
3/4" [20]	PN400	80	8	1.55	12035756
1" [25]	PN400	80	8	2.3	12035755

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.