



GF 3-delige koppeling in ABS/RVS Serie: 540 PN10 Lijmmof/Buitendraad (BSPT)

Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch R draadWartelmoer: ABS.Inlegdeel: RVS MN 1.4404 (316L) met conische buitendraad R. Inschroefdeel: ABS lijmmof.Afdichting: O-ring EPDM.

Kenmerken

Serie: 540

Materiaal: ABS

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)

Materiaal aansluiting 2: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse aansluiting 2: 1.4404

Min. mediumtemperatuur (continu): -50 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	1/2"	PN10	11279978
3-delige koppeling	25	3/4"	PN10	11279979
3-delige koppeling	32	1"	PN10	11279980
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN10	11279981
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN10	11279983

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.