



GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C/messing Serie: 550 PN16 - lijmmof metrisch - conische buitendraad R

Overgangskoppeling; PVC-C/messing metrisch Rp draadWartelmoer: PVC-C.Inlegdeel: messing met cilindrische binnendraad Rp. Inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch.Afdichting: O-ring EPDM.

Kenmerken

Serie: 550

Materiaal: PVC-C

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Buitendraad (BSPT)

Materiaal aansluiting 2: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling				12162258
3-delige koppeling	20	1/2"	PN16	10047519
3-delige koppeling	25	3/4"	PN16	12102451
3-delige koppeling	32	1"	PN16	12111320
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	10047522
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	10047523

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.