



LEGRIS Dubbele nippel roestvast staal 316L buitendraad BSPT serie 1821

Kenmerken

Serie: 1821

Omgevingstemperatuur: -20 / 180 °C

Maximale werkdruk [Bar]: 150 bar

Fabrikant ID	Materiaal	Draadaansluiting 1	Draadmaat aansluiting 1	Draadaansluiting 2	Draadmaat aansluiting 2	Artikel
1821 21 21	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1/2	Buitendraad BSPT (R)	1/2	23216294
1821 21 17	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1/2	Buitendraad BSPT (R)	3/8	23216293
1821 13 13	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1/4	Buitendraad BSPT (R)	1/4	23216288
1821 13 10	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1/4	Buitendraad BSPT (R)	1/8	23216287
1821 10 10	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1/8	Buitendraad BSPT (R)	1/8	23216285
1821 34 34	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1	Buitendraad BSPT (R)	1	12261403
1821 34 27	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	1	Buitendraad BSPT (R)	3/4	12261402
1821 27 21	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	3/4	Buitendraad BSPT (R)	1/2	23216296
1821 27 27	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	3/4	Buitendraad BSPT (R)	3/4	23216297
1821 17 13	Roestvaststaal RVS 316L	Buitendraad BSPT (R)	3/8	Buitendraad BSPT (R)	1/4	23216290

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.