



AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind

Stomplas

- water 10 bar
- gas 5 bar
- kleur zwart

Het toepassen van een vlinderklep in overleg

Kenmerken

Vorm: Voorlaskraag

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Gerild: Ja

Aansluiting 1 alleen voor stuiklas: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Afdichtingsvlak	Lengte mm	Artikel
20	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043630
25	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043631
32	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043632
40	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043633
50	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043634
63	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043635
75	SDR 11	Pakkingsgroeven	50	10043636
90	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043637
110	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043638
125	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043639
140	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043640
160	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043641
180	SDR 11	Pakkingsgroeven	80	10043642
200	SDR 11	Pakkingsgroeven	100	10043643
225	SDR 11	Pakkingsgroeven	100	10043644
250	SDR 11	Pakkingsgroeven	100	10043645
280	SDR 11	Pakkingsgroeven	100	10043646
315	SDR 11	Pakkingsgroeven	100	10043647
355	SDR 11	Pakkingsgroeven		11016864

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.