



BURKERT Stuurventiel 3/2 fig. 33520 serie 6518 polyamide

Kenmerken

Serie: 6518
Type: 33520
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Indirect werkend
Doorlaat: 8 mm
Kvs-waarde: 1.18 m³/h
Min. drukverschil: 2 bar
Max. drukverschil: 8 bar
Materiaal huis: Polyamide
Afdichting: NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing: Polyamide
Materiaal kortsluitring: Koper
Inschakelduur: 100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Noodhandbediening: Ja
Explosie veilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 50 °C

Omgevingstemperatuur: Van -25 °C tot 55 °C

Toepassing

- Enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
- Voor neutrale gassen, zoals perslucht.

Technische informatie

- Ook in combinatie met ventieleiland door blokmontage op basisplaat.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.
- Voorgestuurd voor pneumatica

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Inclusief stekker	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC 35156	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	Nee	2 W / 6 VA	11 VA	13340088
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC 35156	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	Nee	2 W		13339964
Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	SPC 35156	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	Nee	2 W / 6 VA	11 VA	13339963

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.