



LEGRIS Verdeelblok aluminium binnendraad BSPP en M5 serie 3311

Kenmerken

Serie: 3311

Materiaal: Aluminium

Maximale werkdruk [Bar]: 20 bar

Bedrijfstemperatuur: -10 tot +80 °C

Type schroefdraad uitgang	Draadmaat uitgang in	Type schroefdraad toevoerleiding	Draadmaat toevoerleiding in	Aantal uitgangen	Artikel
Binnendraad BSPP (G)	1/8	Binnendraad, metrisch	M5x0.8	7	23215056
Binnendraad BSPP (G)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/8	2	23215046
Binnendraad BSPP (G)	1/4	Binnendraad BSPP (G)	1/8	5	23215049
Binnendraad BSPP (G)	3/8	Binnendraad BSPP (G)	1/4	6	23215055
Binnendraad BSPP (G)	3/8	Binnendraad BSPP (G)	1/4	2	23215051

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.