



PRESSOL PREMAtx-pomp 12 V - max. 38 liter/min

PREMAtx vat- en tankpomp 12 V – max. 38 l/min

- **Geschikt voor diesel en stookolie**

Voor het tanken van landbouwmachines, bouwmachines, vrachtautos, motorboten en bedrijfsautos.

Aanwijzing: niet geschikt voor biodiesel!

- **Opvoerhoogte 7 tot 15 m**

Voor 200 l-vaten/max. 1000 l-tanks, aanzuiging tot 2 m d.m.v. een geïntegreerde hevelcilinderpomp.

Vataansluiting 50,80 mm [G 2" bu] en M 64x4b.

- **Veilige handling**

Aanzuigniveau met geïntegreerde, constant werkzame hevelbescherming (uitloopbeveiliging) volgens WHG.

Motor met thermobeveiligingsschakelaar (tegen overbelasting, zelfresettend).

Verlichte aan/uit-schakelaar.

- **Uitgebreide vulset**

Compleet met 4 meter vulslang met knikbeschermingsveer en vulpistool.

1,6 meter aanzuigslang met voetfilter.

Omschrijving	Artikel
PREMAtx 38 l/min-12 V-DC ABK-ZVABD-4 m	11598483
PREMAtx 38 l/min-12 V-DC ABK-ZVPP-4 m	11598482

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.