



GF 3-delige koppeling in PE-80 Serie: 580 PN10 Kunststoflasmof SDR11

Moflaskoppeling; PE80 metrisch, PE/PEInlegdeel : lasmof, PE80 metrisch. Inschroefdeel: messing. Wartelmoer: messing Afdichting: O-ring NBR.

Kenmerken

Serie: 580

Materiaal: PE-80

Aansluiting: Kunststoflasmof

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	32	PN10	11158213
3-delige koppeling	40	PN10	11325662
3-delige koppeling	50	PN10	11299042

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.