



GF 3-delige koppeling in PP-H Serie: 510 - metrisch lasmof

3-delige koppeling PP-H 727. moflas , PP-H wartel , Afdichting EPDM O-ring 48 41 00.

Kenmerken

- Serie: 510
- Materiaal: PP-H
- Aansluiting: Kunststoflasmof
- Geschikt voor elektrolasmof: Nee
- Min. mediumtemperatuur (continu): 10 °C
- Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	16	PN10	10044114
3-delige koppeling	20	PN10	10044115
3-delige koppeling	25	PN10	10044116
3-delige koppeling	32	PN10	10044117
3-delige koppeling	40	PN10	10044118
3-delige koppeling	63	PN10	10044120

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.