



GF 3-delige koppeling in PVDF Serie: 510 PN10 Kunststoflasmof

3-delige PVDF-koppeling, met lasmoffen, FPM-O-ring (zwart). Drukklasse PN16.

Kenmerken

Serie: 510

Materiaal: PVDF

Aansluiting: Kunststoflasmof

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Materiaal afdichting: FPM (FKM)

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	16	PN16	10044124
3-delige koppeling	20	PN16	10044125
3-delige koppeling	25	PN16	10044126
3-delige koppeling	32	PN16	10044127
3-delige koppeling	40	PN16	10044128
3-delige koppeling	50	PN16	10044129
3-delige koppeling	63	PN16	10044130

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.