



GF 3-delige koppeling in PE-100 Serie: 518 S5/SDR11 - stomplas

Stomplaskoppeling; PE100 S5/SDR11 Geschikt voor conventioneel stomplassen. IR-lassen waar aangegeven.
Afdichting : O-ring EPDM.

Kenmerken

Serie: 518

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Materiaal afdichting: EPDM

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	PN16	11241596
3-delige koppeling	25	PN16	11028257
3-delige koppeling	32	PN16	11219955
3-delige koppeling	40	PN16	11026695
3-delige koppeling	50	PN16	11219907
3-delige koppeling	63	PN16	11030708

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.