



GF 3-delige overgangskoppeling in PE-80/messing Serie: 580 PN10 Kunststoflasmof/Binnendraad (BSPT)

Overgangskoppeling; PE80/messing metrisch Rp draadInlegdeel: lasmof, PE metrisch. Inschroefdeel: cilindrische binnendraad Rp.Wartelmoer: messingiting.Afdichting: O-ring NBR.

Kenmerken

Serie: 580

Materiaal: PE-80

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPT)

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Materiaal aansluiting 2: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	1/2"	PN10	10047577
3-delige koppeling	25	3/4"	PN10	10047578
3-delige koppeling	32	1"	PN10	10047579
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN10	10047580
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN10	10046870
3-delige koppeling	63	2"	PN10	10046871

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.