



GF Bocht 90° in PP-H Serie: 018 S5/SDR11 - spiegellasfitting stomplaseind

Bocht 90°, PP-H S5/SDR11, stomplas

Uitvoering:

materiaal: PP-Hstomplassen conform DVS 2207 deel 11IR-lassen waar aangegeven.

Kenmerken

Serie: 018

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Laseind

Geschikt voor elektrolasmof: Nee

Bochthoek: 90 °

Min. mediumtemperatuur (continu): 10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Bocht	20	PN10	11541243
Bocht	25	PN10	11540252
Bocht	32	PN10	11444776
Bocht	50	PN10	11540264
Bocht	63	PN10	11444775

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.