



GF Blindflens Serie: 700 PVC-U Norm: EN 1092-1/02 Groeven

Blindflens, PVC-U metrisch, dichtvlak gegroefd. Flensverbindingen kunnen over het algemeen worden gebruikt voor een verwisselbare aansluiting van kunststof leidingen en voor overgangen tussen kunststof fittingen en apparatuur (afsluiters, pompen). GF Piping Systems biedt een groot aantal flenzen voor uw verbindingen.

uitvoering:

gecombineerde flens, aansluitmaten volgens DIN 2501 PN 10 en ANSI B 16.5 d63 tot d160: gecombineerd dichtvlak (gegroefd en vlak). d20 - d110: boutgat als langgat uitgevoerd. D250: aansluitingsdimensie: ISO 2536. AL = aantal gaten flens boring PN10.

Kenmerken

Serie: 700

Norm: EN 1092-1/02

Flenssoort: Blindflens

Afwerking flens: Groeven

Materiaal: PVC-U

Kleur: Grijs

Druktrap flens	Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Steekcirkel	Aantal boutgaten	Diameter boutgat	Dikte flens	Artikel
		mm	mm		mm	mm	
PN6	DN300	315		12	22	36	11271441
PN10	DN15	20	62	4	16	12	11263864
PN10	DN20	25	72	4	16	13	11263877
PN10	DN25	32	80	4	16	15	11263878
PN10	DN32	40	95	4	18	16	11263879
PN10	DN40	50	105	4	18	17	11263880
PN10	DN50	63	122	4	19	20	11257488
PN10	DN65	75	142	4	22	21	11263881
PN10	DN80	90	156	8	22	22	11263882
PN10	DN100	110	186	8	24	24	11257489
PN10	DN125	140		8	23	28	11284509
PN10	DN150	160		8	23	30	11284510
PN10	DN200	225		8	22	36	11284511

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.