



FIP Lijmflens Serie: FDV PVC-U Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Groeven Lijmmof

Kenmerken

Serie: FDV
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Lijmflens
Afwerking flens: Groeven
Norm flens: DIN 2501
Materiaal: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Kleur: Grijs

Toepassing

- Toepasbaar in combinatie met gelijke kwaliteit PVC-U buis en vlakke dichting

Technische informatie

- Aansluitmaten conform EN 1092 / DIN 2501.
- Flensboring PN 10.

Uitvoering

- Montagewijze volgens DVS 2210-1 supplement 3 en DIN 16962-12.
- Gebruik alleen onbeschadigde en schone producten.
- 1 pakking per verbinding.
- De kraagbussen volledig parallel monteren.
- Bouten en moeren invetten.
- Volg en markeer de voorgeschreven aanhaalvolgorde.
- Vastdraaien volgens de voorgeschreven aanhaalmomenten in vijf stappen: handvast/sleutelvast, 30%, 60%, 100%, 100% controle [kloksgewijs].
- Na het afpersen de verbindingen nadraaien.

Druktrap flens	Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Steekcirkel	Aantal boutgaten	Diameter boutgat	Dikte flens	Artikel
		mm	mm		mm	mm	
PN10	DN25	32	85	4	14	22	10042650
PN10	DN40	50	110	4	18	31	10042652

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.