



AKO Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Pneumatisch bediend Flens

Roestvaststalen slangafsluiter, voorzien van roestvaststalen flensaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.

Kenmerken

Serie: VMC-F

Type: 210FL

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)


Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Flens

Bediening: Pneumatisch bediend

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C



Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Nom. binnendiameter	Druktrap flens	Materiaal code slang/manchet	Materiaal slang/manchet	Max. stuurdruk bar	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN25	PN10	EPDM	EPDM	8	6	12392891
DN50	PN10	EPDM	EPDM	8	6	12392892
DN80	PN10	EPDM	EPDM	8	6	12392903

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.