



## Compensator type 80/3 in PTFE met stalen flenzen - kleur wit

### Kenmerken

Type: 80/3

### Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Kleur	Inbouwlengthe mm	Type	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Uitvoering met bewegingsbe- grenzers	Materiaal balg	Nom. binnendiameter	Druktrap flens	Materiaal flens	Artikel
Wit	50	80/3	10	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN32	PN16	Koolstofstaal	10040061
Wit	50	80/3	10	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN40	PN16	Koolstofstaal	10040062
Wit	75	80/3	10	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN50	PN16	Koolstofstaal	10040063
Wit	100	80/3	10	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN80	PN16	Koolstofstaal	10040065
Wit	100	80/3	85	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN100	PN16	Koolstofstaal	10040066
Wit	125	80/3	7	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN250	PN16	Koolstofstaal	10040070
Wit	125	80/3	85	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN125	PN16	Koolstofstaal	10040067
Wit	150	80/3	3	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN500	PN16	Koolstofstaal	10040071
Wit	150	80/3	7	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN200	PN10	Koolstofstaal	10040069
Wit	150	80/3	85	Nee	Polytetrafluore- theen (PTFE)	DN150	PN16	Koolstofstaal	10040068

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.