


WILLBRANDT Compensator type 50 kleur groen - flenzen - staal - uitvoering "A"

Type 50 - De rubber compensator is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriële toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:

Een korte inbouw lengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.



De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:

Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staal draad versterking.

Flenzen:

Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing :

Geschikt voor zwaardere chemicaliën
Raadpleeg de bestendigheidlijst of vraag advies aan ERIKS
Druk en temperatuur afhankelijk van het medium

Materiaal balg inwendig :

CSM, zwart

Materiaal inlage:

Nylon

Materiaal balg uitwendig:

CSM, zwart met groene markeringsvulkanette

Temperatuur- en drukbestendigheid:

DN20 t.e.m DN400: DN500 t.e.m. DN1000:
16 bar bij 50°C 10 bar bij 50°C
12 bar bij 70°C 8 bar bij 70°C
10 bar bij 80°C 6 bar bij 80°C

Barstdruk:

>50 bar.

Kenmerken

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type: 50

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN20	11256481
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN25	11090738
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN32	10040285
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN40	10040286
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN50	10040287
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN65	10040288
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN80	10040289
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN100	10040290
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN125	10040291
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN150	10040292
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN200	10040293
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN250	10040294
Groen	130	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN300	10040295
Groen	200	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN350	11256482
Groen	200	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN400	10040296
Groen	200	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN500	10040297
Groen	200	50	16	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN600	10040298
Groen	250	50	10	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN700	11256483
Groen	250	50	10	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN800	10040299
Groen	300	50	10	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN900	11256484
Groen	300	50	10	20	Nee	CSM (Hypalon)	DN1000	11256485

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.